

MOLYKOTE® A Kiinteä voitelulevitys

Kohtuullisen-suuren rasituksen ja nopeuden omaavien metalli/metalliyhdistelmien kiinteän voiteluaineen hajottaminen mineraaliöljyyn

OMINAISUUDET

- Lisääntynyt pintapainekestävyys
- Vähentää kitkaa ja kulumista
- Vähentää käyttömelua
- Parantaa sisäänajoa
- Hätkäkäyttöominaisuudet
- Estää ja vähentää vaihteiden pistekorrosiota

KOOSTUMUS

- Mineraaliöljy
- Molybdeenidisulfidi
- Stabilisointiaineet

SOVELLUKSET

- Soveltuu öljyvoidelluille kitkakosketuspinnolle, jotka vaativat lisävoitelua vähentämään kulutusta ja pidentämään käyttöikää.
- Menestyksekkäästi käytetty öljyn lisäaineena, kovan rasituksen alaisiksi joutuviin liuku- ja rullalaakereissa, ohjaimissa, akselitapeissa, vaihteissa ja polttomoottoreissa.

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Teknisten tietojen kirjoittajat: Nämä arvot eivät ole tarkoitettu käytettäväksi teknisten tietojen laatimiseen. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteys Dow Corning myyntiedustajaan ennen tämän tuotteen teknisten tietojen laatimista.

Standardi*	Testi	Yksikkö	Tulos
	Väri		Musta
	Tiheys, viskositeetti		
ISO 2811	Tiheys 20°C:ssa	g/ml	0,89
4 DIN 53 211	Viskositeetti	s	12,5
	Lämpötila		
	Käyttölämpötila	°C	Riippuu öljystä mihin Molykote on lisätty
	Pintapainekestävyys, kulumisensuoja, käyttöikä		
DIN 51 350 pt.4	Hitsaantumiskuorma	N	2400
DIN 51 350 pt.5	Kulutusjälki alle 800N rasituksessa	mm	1,5
	Partikkelikoko		
DIN 51 832	Partikkelikoko	µm	3,8

KÄYTTÖOHJEET

Kuinka käytetään

Lisää moottoriöljyyn noin 3%:n, voitelu- ja vaihteöljyihin 5%:n ja erityisen raskaaseen rasitukseen 10%:n tilavuudella. Voidaan käyttää kaikissa voitelujärjestelmissä, kuten tippavoitelulaitteissa, keskusvoitelujärjestelmissä, jne.

KÄSITTELYN

VAROTOIMENPITEET

Tuotteiden käyttöön liittyvät turvaohjeet eivät sisälly toimitukseen. Lue tuote- ja turvatiedot sekä pakkauksen etiketit ennen tuotteen käsittelyä. Näissä lähteissä on tietoja

tuotteen turvallisesta käyttämisestä sekä terveysvaaroista ja loukkaantumisriskeistä. Materiaalien turvatiedot ovat saatavina Dow Corning -yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.dowcorning.com. Voit pyytää tiedot myös paikalliselta Dow Corning -yhtiön myyntiedustajalta tai jakelijalta tai soittaa paikalliseen Dow Corning Global Connection -numeroon.

KÄYTTÖAIKA JA VARASTOINTI

Säilytettäessä 20°C lämpötilassa tai sen alapuolella alkuperäisissä avaamattomissa astioissa, tällä tuotteella on 60 kuukauden käyttöaika valmistuspäivästä lukien.

PAKKAUKSET

Tämä tuote on saatavilla eri kokoisissa standardisäiliöissä. Yksityiskohtaiset säiliökoot on saatavilla lähimmästä Dow Corning myyntitoimistosta tai Dow Corning jälleenmyyjältä.

RAJOITUKSET

Tätä tuotetta ei ole testattu eikä todettu sopivaksi lääketieteellisiin tai farmaseuttisiin käyttötarkoituksiin.

TERVEYS- JA YMPÄRISTÖTIEDOT

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa asiakkaiden tukena kullakin alueella on Dow Corningin tuotteen valvontajärjestö sekä terveydenhuollosta, ympäristöasioista ja säännösten noudattamisesta vastaava asiantuntijatiimi.

Lisätietoja on [www-sivullamme](http://www.sivullamme) osoitteessa www.dowcorning.com. Voit myös pyytää lisätietoja paikalliselta Dow Corning -yhtiön edustajalta.

RAJOITETUN TAKUUN TIEDOT - LUE HUOLELLISESTI

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot tarjotaan asiakkaille vilpittömästi ja niiden uskotaan olevan tarkkoja. Koska tuotteitamme käyttöolot ja -tavat eivät kuitenkaan ole meidän hallinnassamme, näillä tiedoilla ei pidä korvata asiakkaan itse suorittamia testejä, joilla varmistetaan, että Dow Corning -tuotteet ovat turvallisia, toimivat oikein ja täyttävät tarkoituksen, jota varten ne on hankittu. Käyttöehdotuksia ei tule käsittää kehotukseksi loukata mitään patenttioikeuksia.

Ainoa takuu, jonka Dow Corning myöntää tuotteelle, on takuu siitä, että tuote vastaa niitä Dow Corning -yhtiön myyntitietoja, jotka ovat olleet voimassa tuotteen lähetyshetkellä.

Ainoa takuun rikkomisesta myönnettävä korvaus on ostohinnan palautus tai tuotteen vaihtaminen uuteen, jos voidaan todeta, että tuote ei vastaa takuuta.

DOW CORNING KIISTÄÄ KAIKKI MUUT ILMAISTUT JA OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

DOW CORNING KIISTÄÄ KAIKKIIN SATUNNAISIIN TAI SEURAAMUKSELLISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN KORVAUSVELVOLLISUUDEN.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com